

# Enoitalia Group

Enoitalia is an Italian company founded in 1962, specialized in design and production of machines for the oenological industry.

Present in over 45 countries around the world, with more than 500,000 items sold, Enoitalia offers to its customers innovative products, continuous technical assistance and competitive business conditions.

Since 2007 we've created new divisions: Enobeer, specialized in design and production of brewery; Enotoscana, for production of inox tanks.

Our quality made in Italy joined with a young and dynamic team, has enabled us to increase even more, creating a reality based on stability and innovation.



Enoitalia è un'azienda italiana fondata nel 1962, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria enologica.

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con 500,000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e condizioni di mercato competitive.

Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni: Enobeer, per progettazione e produzione di impianti per produzione di birra; Enotoscana, per la produzione di serbatoi in acciaio inox.

La nostra qualità made in Italy unita ad un team giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci ancora di più, creando una realtà basata su stabilità e innovazione.

# POMPE



# PUMPS

# GAMMA



Via Provinciale Pisana, 162 - 50050  
Cerreto Guidi - Firenze  
+39 0571 588031  
info@enoitalia.net

[www.enoitalia.net](http://www.enoitalia.net)



# ENOITALIA

ENOLOGICAL EQUIPMENTS



La pompa a rotore ellittico in acciaio inox, dotata di ampia tramoggia di carico, è idonea al pompaggio di uva intera, diraspata e vinacce fermentate. Il trasferimento dell'uva avviene per pressione e non per forza centrifuga, assicurando il migliore trattamento possibile del prodotto, evitando la rottura dei raspi e la frantumazione delle bucce e dei vinaccioli. Il carrello in acciaio inox con sistema antivibrante permette di spostare ed installare con facilità il macchinario.

The elliptical rotor pump in stainless steel, with spacious loading hopper, it's suitable for pumping whole and destemmed grapes and pomace grapes. The grapes are moved by pressure - not by centrifugal force - to ensure the best possible processing of the product, preventing breakage of the stalks and crushing of the skins and pips. The stainless steel trolley with anti-vibration system means the machine can be moved and installed easily.



Di serie è equipaggiata con cono di uscita apribile, tramoggia inclinabile, e pannello di controllo estraibile. Nei casi in cui sia necessaria una prevalenza e/o le distanze di scarico siano elevate è consigliabile l'installazione di un vaso di compressione.



Standard fittings: opening output cone, reclining hopper and extractable control panel. If head is required or the unloading distance is considerable the installation of a compression chamber is recommended.



#### CARATTERISTICHE / FEATURES

	GAMMA 80	GAMMA 180	GAMMA 180
Potenza / Power Kw	2 (1,5)	5,5 (4)	7,5 (5,5)
Portata / Capacity kg/h	6000-8000	12000-15000	12000-15000
Velocità / Speed rpm	47/58	47/58	47/58
Peso / Weight kg	100	230	240
Altezza di scarico / Discharge height mt	3	5	8
Distanza di scarico / Discharge distance mt	10	30	40
Raccordo di uscita / Exit fitting	DIN 80	DIN 100	DIN 100