



Nonostante le dimensioni ridotte, il macchinario si adatta molto bene a svariate tipologie di vitigno e al grado di maturazione e salute dello stesso, e a diverse possibilità di lavorazione (solo diraspatura, pigiatura soffice, pigiatura intensa, movimentazione diraspato con pompe, movimentazione diraspato manuale). Non è indicata per lavorazione su uve appassite o particolarmente disidratate .

Il macchinario è completamente apribile e smontabile, consentendo di raggiungere con facilità tutte le componenti meccaniche a contatto con l'uva, per poterle pulire e sanificare, facilitando quindi anche tutte le operazioni di manutenzione.

Despite its small size, the machine adapts very well to various types of grape varieties and to the level of its ripeness and, and to various processing possibilities (only destemming, soft pressing, intense pressing, destemming movement with pumps, manual destemming movement). It is not suitable for processing on dried or particularly dehydrated grapes.

The machinery can be completely opened and dismantled, allowing to easily reach all the mechanical components in contact with the grapes, in order to clean and sanitize them; thus also facilitating all maintenance operations



## ENOITALIA GROUP

Enoitalia is an Italian company founded in 1962, specialized in design and production of machines for the oenological industry.

Present in over 45 countries around the world, with more than 500,000 items sold, Enoitalia offers to its customers innovative products, continuous technical assistance and competitive business conditions.

Since 2007 we've created new divisions: EnoBeer, specialized in design and production of brewery; Enotoscana, for production of inox tanks.

Our quality made in Italy joined with a young and dynamic team, has enabled us to increase even more, creating a reality based on stability and innovation.

Enoitalia è un'azienda italiana fondata nel 1962, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria enologica.

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con 500.000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e condizioni di mercato competitive.

Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni: EnoBeer, per progettazione e produzione di impianti per produzione di birra; Enotoscana, per la produzione di serbatoi in acciaio inox.

La nostra qualità made in Italy unita ad un team giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci ancora di più, creando una realtà basata su stabilità e innovazione.

### OUR COMPANIES



# DESTEMMER CRUSHERS

## DIRASPA- PIGIATRICI

JOLLY 40 MV



**ENOITALIA**  
ENOLOGICAL EQUIPMENTS

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050  
Cerreto Guidi - Firenze  
+39 0571 588031  
info@enoitalia.net

[www.enoitaliagroup.com](http://www.enoitaliagroup.com)



Diraspapigliatrice semiprofessionale è costruita interamente in acciaio inox. Macchina studiata per piccole cantine di qualità, o microfermentazioni di prova.

Semi-professional destemmer crusher is entirely built in stainless steel. Machine designed for small quality cellars, or test micro-fermentations.

La Jolly 40MV di serie è dotata di: rete di diraspatura semicentrifuga realizzata con profilo di foratura antilacerazione e disponibile con fori da 16 a 32mm; albero diraspatore con palette rivestite in gomma alimentare e appiattite con ampia superficie di contatto tra il raspo e la palette; tramoggia di carico con coclea di trascinamento rivestita in gomma; gruppo rulli regolabile e rimovibile; vasca di raccolta rimovibile con doppio raccordo laterale; predisposizione per installazione pompe con tramoggia di carico.

The standard Jolly 40MV is equipped with: a semi-centrifugal destemming basket made with anti-laceration hole profile and available with holes from 16 to 32mm; destemmer shaft with palettes coated in food rubber and flattened with a large contact surface between the stalk and the palette; loading hopper with rubber-coated dragging screw; adjustable and removable roller; removable collection tank with double side fitting; predisposition for installation of pumps with loading hopper.



## CARATTERISTICHE / FEATURES

Motore / Engine Hp (Kw)	2,5 (1,8) MF - 2,25 (1,6) TF
Produzione oraria / Hourly capacity	2000-4000 kg/h
Giri albero / Shaft speed	600 RMP
Pompa / Pump	Ø 80-60
Ingombro / Dimension	1390X800X1320/1370 mm
Peso / Weight	160 kg