

Enoitalia Group

Enoitalia is an Italian company founded in 1962, specialized in design and production of machines for the oenological industry.

Present in over 45 countries around the world, with more than 500,000 items sold, Enoitalia offers to its customers innovative products, continuous technical assistance and competitive business conditions.

Since 2007 we've created new divisions: Enobeer, specialized in design and production of brewery; Enotoscana, for production of inox tanks.

Our quality made in Italy joined with a young and dynamic team, has enabled us to increase even more, creating a reality based on stability and innovation.

Enoitalia è un'azienda italiana fondata nel 1962, specializzata nella progettazione e produzione di macchine per l'industria enologica.

Presente in oltre 45 paesi in tutto il mondo con 500.000 articoli venduti, Enoitalia offre ai suoi clienti prodotti innovativi, assistenza tecnica continua e condizioni di mercato competitive.

Dal 2007 abbiamo creato due nuove divisioni: Enobeer, per progettazione e produzione di impianti per produzione di birra; Enotoscana, per la produzione di serbatoi in acciaio inox.

La nostra qualità made in Italy unita ad un team giovane e dinamico, ci ha permesso di espanderci ancora di più, creando una realtà basata su stabilità e innovazione.

Via Provinciale Pisana, 162 - 50050
Cerreto Guidi - Firenze
+39 0571 588031
info@enoitalia.net

www.enoitalia.net

ROTOFILTER

FILTRO ROTATIVO



ENOITALIA

ENOLOGICAL EQUIPMENTS



Struttura realizzata in acciaio inox AISI 304, completo di carrello su 4 ruote, filtro conico interno con foratura 0,3 mm azionato da un motoriduttore.

Structure made of AISI 304 stainless steel, with trolley on 4 wheels, internal conical filter with 0.3 mm hole driven by a gearmotor.

Dotato di quadro comando di alimentazione monofase 220V 5 Hz completo di sonde di livello per azionamento pompa centrifuga di svuotamento vasca. Pompa modello Enos 25 in acciaio inox con raccordo di uscita 20 mm.

Equipped with single-phase 220V 5 Hz control panel with level probes for centrifugal pump for emptying the tank. Pump model Enos 25 in stainless steel with 20 mm outlet fitting.

Il filtro rotativo viene applicato alla fine del processo di separazione delle passatrici Delta 1, per effettuare una ulteriore estrazione di succo limpido dal residuo di polpa.

La separazione è fatta in maniera delicata, senza spremitura ma solo per gravitazione, lasciando inalterato il liquido.

Si ottengono due prodotti pronti per l'utilizzo: un liquido filtrato a 0,3 mm ideale per succhi di frutta e una polpa già pulita e concentrata idonea per smoothies e/o marmellate.

The rotary filter is applied at the end of the process of separating the Delta 1 pulpers, to carry out a further extraction of clear juice from the pulp residue.

The separation is done in a delicate way, without pressing, but only by gravitation, leaving the liquid unaltered.

Two products ready for use are obtained: a 0.3 mm filtered liquid ideal for fruit juices and an already clean and concentrated pulp suitable for smoothies and / or jams.



CARATTERISTICHE / FEATURES

Motore / Engine Kw	0,40
Alimentazione / Power	monofase / singlephase
Altezza carico / Loading height	300 mm
Altezza scarico / Unloading height	260 mm
Portata / Capacity	800 kg/h
Ingombro / Dimension	1100x640x800 mm
Peso / Weight	70 Kg